

AL20



Photo non contractuelle

POTENCE TELESCOPIQUE PUISSANCE 20T SUR CHASSIS DAF

CF 450 FAN 6X2

PTAC 26 tonnes
PTRA 44 tonnes
Cabine courte
Empattement 4200 + 1400mm
Echappement horizontal

AMPLIROLL® AL20 – puissance de levage nominale de 20T

Puissance de levage nominale 20 T
Longueur mini et maxi des caissons selon la préconisation associée
Hauteur d'accrochage 1425 mm – classe 2
Crochet de préhension démontable par broches
Verrouillage hydraulique arrière des caissons
Ecartement des pistes de roulement 1060 mm
Commande pneumatique en cabine
Galets arrière à joues évasées montés sur l'axe de bennage
Montage hydraulique, pneumatique et électrique – testés en usine

VERROUILLAGE HYDRAULIQUE AVANT

Montage conforme code de la route France selon préconisation (avec réservation bâchage dos cabine)
Procès-verbal de contrôle de conformité initial pour l'UTAC

Réservoir 90l avec filtre intégré
Pompe 80cm³
Barre anti-encastrement hydraulique Marrel R58-03

- 1 Extincteur 6 kgs avec coffre
- 1 phare de travail AR châssis
- Ailes doubles en ALU STRIÉ sur tandem AR
- 1 coffre à outils : dimensions suivant place disponible
- 1 panier à filets : dimensions suivant place disponible

PEINTURE:

- Kit Ampliroll : GRIS CHASSIS DAF
- Crochet – Verrous AR – Galets : JAUNE RAL 7018
- Appuis de berce : GRIS RAL 7037



> CROCHET DÉMONTABLE ou avec linguet de sécurité

> LA BIELLETTE RELEVABLE
Marrel procure une puissance inégalée

> GRENAILLAGE ET PEINTURE
avant assemblage

> PERSONNALISATION : teinte à la demande et large gamme d'accessoires

> HAUTEUR DE L'APPAREIL OPTIMISÉE

> AMORTISSEUR DE FIN DE COURSE intégré dans les vérins de bras