

AL20

POTENCE TELESCOPIQUE PUISSANCE 20T SUR CHASSIS MERCEDES



Photo non contractuelle

MERCEDES AROCS 5 2643 KN 6X4 E6

PTAC 26 tonnes
Cabine moyenne
Empattement 3900 + 1350
Echappement horizontal
Suspension mécaniques

AMPLIROLL® AL20 A POTENCE TELESCOPIQUE

Puissance de levage nominale 20 T
Longueur mini et maxi des caissons selon la préconisation associée
Hauteur d'accrochage 1425 mm - classe 2
Crochet de préhension démontable par broches
Verrouillage hydraulique arrière des caissons
Ecartement des pistes de roulement 1060 mm
Commande pneumatique en cabine
Galets arrière à joues évasées montés sur l'axe de bennage
Montage hydraulique, pneumatique et électrique - testés en usine

VERROUILLAGE HYDRAULIQUE AVANT

Réservoir 90l avec filtre intégré
Pompe 80cm³
Barre anti-encastrement hydraulique Marrel R58-03

- 1 Extincteur 6 kgs avec coffre
- 1 phare de travail AR châssis
- Ailes doubles en ALU STRIÉ sur tandem AR
- 1 coffre à outils : dimensions suivant place disponible
- 1 panier à filets : dimensions suivant place disponible

PEINTURE:

- Kit Ampliroll : GRIS CHASSIS MERCEDES
- Crochet - Verrous AR - Galets : JAUNE RAL 7018
- Appuis de berce : GRIS RAL 7037

Montage conforme code de la route France selon préconisation (avec réservation bâchage dos cabine)
Procès-verbal de contrôle de conformité initial pour l'UTAC



> **CROCHET DÉMONTABLE** ou avec
linguet de sécurité

> **LA BIELLETTE RELEVABLE**
Marrel procure une puissance inégalée

> **GRENAILLAGE ET PEINTURE**
Avant assemblage

> **PERSONNALISATION** : teinte à la
demande et large gamme d'accessoires

> **HAUTEUR DE L'APPAREIL
OPTIMISÉE**

> **AMORTISSEUR DE FIN DE
COURSE** intégré dans les vérins de bras