

AL3PA

POTENCE ARTICULÉE PUISSANCE 3T SUR IVECO DAILY + BENNE TRANSPORTEUR CLASSE 1



Photo non contractuelle

IVECO DAILY 35C16H 3.0 MECA QUAD-TOR 4x2 EURO VID

Empattement 3450 mm
Motorisation: 3L-160CV
Boîte à vitesse : mécanique à 6 rapports

AMPLIROLL® AL3PA + BENNE TRANSPORTEUR Classe 1

Appareil de la classe 1 à potence articulée
Hauteur d'accrochage 920 mm
Puissance de levage opérationnelle 3 T
Crochet à linguet de sécurité mécanique
Verrouillage hydraulique arrière
Ecartement des pistes de roulement 1060 mm
Distribution hydraulique à commande électrique en cabine - 12V
Commande électrique en cabine avec afficheur
Pompe hydraulique
Réservoir 8 litres avec filtre
BAE Triva + crochet mixte 3t5 et faisceau 12v 13 broches
Peinture finition couleur Noir RAL 9005
Montage conforme code de la route France selon préconisation pour caissons de 3200 mm utile
Porte roue de secours dans PAF AR
Procès-verbal de contrôle de conformité initial pour l'UTAC

Caisson acier à ridelles rabattables
Piste 1060 mm – Berce IPN 140, classe 1 : hauteur anneau H = 920 mm
Dimensions : 3200 x 2000 x 340 mm
Tôle de fond (acier 355) formant longerons, ép. 3 mm
Panneau AV plein H : 800 mm + Porte échelle en tôle perforée
Ridelles latérales rabattables de chaque côté, hauteur 340 mm
Porte arrière à 2 vantaux avec déverrouillage manuel H : 500 mm
Fermeture des ridelles encastrée – Poteaux arrière amovibles - Goussets de rehausse - 2 rouleaux arrière
Protection : 2 couches d'Apprêt polyuréthane + 2 couches de laque Polyuréthane
Teinte BLANC IC 194



> **POTENCE ARTICULÉE** pour un angle de chargement réduit

> **POIDS OPTIMISÉ** pour une charge utile maximum

> **COMMANDE AMOVIBLE ET AIMANTÉE** avec écran digital

> **GRENAILLAGE ET PEINTURE** avant assemblage

> **PERSONNALISATION** : teinte à la demande et large gamme d'accessoires

> **ADAPTABILITÉ À TOUS LES TYPES DE CHÂSSIS**