

# AL3PA

**POTENCE ARTICULÉE PUISSANCE 3T  
SUR CHASSIS MAN  
+ BENNE TRANSPORTEUR CLASSE 1**



Photo non contractuelle

## MAN TGE 5.180 4x2 EURO 6

PTC 3,5 tonnes  
Cabine courte  
Empattement 3640 mm  
Echappement horizontal

## AMPLIROLL® AL3PA + BENNE TRANSPORTEUR Classe 1

### Bras hydraulique à potence articulée

Équipement bras hydraulique à potence articulée (Modèle 12V)  
Hauteur d'accrochage 920 mm - classe 1  
Puissance de levage opérationnelle 3 T  
Crochet à linguet de sécurité mécanique  
Verrouillage hydraulique arrière  
Ecartement des pistes de roulement 1060 mm  
Ecartement du cadre 862 mm pour châssis MAN TGE  
Un vérin de bras central avec valve de freinage  
Commande électrique en cabine avec afficheur digital  
Distribution hydraulique à commande électrique en cabine - 12V  
Capots de protection du groupe et du verrouillage arrière

### Sécurités électroniques :

Interdiction de recul de coulisse si le verrouillage hydraulique arrière est fermé et si le bras est en position de bennage.  
Interdiction d'ouverture de verrouillage hydraulique arrière si le bras est en bennage.

Traitement anticorrosion : grenailage de tous les composants chaudronnés  
Réservoir 8l avec filtre intégré  
Pompe 8 cm<sup>3</sup>  
Barre anti-encastrement avec crochet mixte

Montage et peinture sur châssis pour Ampliroll 3T5 comprenant :

- Protections latérales
- Feux latéraux
- Ailes AR
- Ampliroll Coloris NOIR RAL 9005

### BENNE TRANSPORTEUR Classe 1

Hauteur anneau H = 920 mm – 3200 x 2000 x HT : 340 mm

- Ridelles latérales 1 partie sur la longueur
- Porte AR à 2 vantaux
- Panneau AV plein H : 800 mm + porte-échelle



**> POTENCE ARTICULÉE** pour un angle de chargement réduit

**> POIDS OPTIMISÉ** pour une charge utile maximum

**> COMMANDE AMOVIBLE ET AIMANTÉE** avec écran digital

**> GRENAILLAGE ET PEINTURE** avant assemblage

**> PERSONNALISATION :** teinte à la demande et large gamme d'accessoires

**> ADAPTABILITÉ À TOUS LES TYPES DE CHÂSSIS**