

AL8

POTENCE TÉLESCOPIQUE PUISSANCE 8T



POINTS FORTS

- > **LA BIELLETTE RELEVABLE MARREL** procure une puissance inégalée
- > **HAUTEUR DE L'APPAREIL OPTIMISÉE**
- > **POIDS OPTIMISÉ** pour une charge utile maximum
- > **COMPOSANTS GRENAILLÉS** avant assemblage
- > **ADAPTABILITÉ À TOUS LES TYPES DE CHÂSSIS**
- > **GRANDE PROFONDEUR DE GAMME**

AMPLIROLL® FLEX



LES OPTIONS



1 Linguet de sécurité mécanique



2 Verrouillage hydraulique avant




3 Barre anti-encastrement PANTO, extensible ou fixe



4 Commandes disponibles : électrique, radiocommande



5 Dérivations hydrauliques (grues - remorques bennantes, ...)



6 Stabilisation du véhicule avec sécurités



7 Lots de fixations dédiés aux différents types de châssis

Autres options disponibles pour une configuration personnalisée

FICHEPRODUIT/AL8/042021/500FR — oh!studio (r)

DONNÉES TECHNIQUES

Pour châssis de PTAC 9 à 15T		A34	A35	A36	A37	A38	A39	A40	A41
	Caisson mini utile (mm)	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 500	3 500	3 500
	Caisson maxi utile (mm)	4 400	4 500	4 600	4 800	5 000	5 100	5 200	5 300
	Caisson utile avec BAE fixe (mm)	3 900	4 000	4 100	4 200	4 300	4 400	4 500	4 600
	Poids (Kg)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 030	1 080	1 080	1 080

Sous réserve de modifications techniques, données non contractuelles