

# ALZOPA

**SCHUB-KNICK-HAKEN  
HUBKRAFT 20 T**

GENERATION

**S**

+ GUSSTEILE: AUSGELEGT FÜR HOHE BELASTUNGEN

+ HOCHFESTER STAHL

+ INTEGRIERTE SICHERHEITSSCHALTUNG ZUR VERHINDERUNG EINER FEHLBEDIENUNG

+ EIGENE HYDRAULIK-ZYLINDERFERTIGUNG

**HAUPT-  
MERKMALE**

- > **NIEDRIGER AUFNAHMEWINKEL**
- > **GRÖßERE AUSWAHL**  
an Behälterlängen verladbar
- > **GESCHWEISSTER HAKEN**  
mit pneumatischer Fallsicherung
- > **KNIEHEBEL VON MARREL**  
gleichbleibende optimale Kraftumsetzung,  
auch bei Unterflur Aufnahme
- > **KUGELSTRAHLBEHANDLUNG**  
und Lackierung vor Montage
- > **KUNDENANPASSUNG:** Lackfarbe  
nach Wunsch und großes Zubehörangebot
- > **OPTIMIERTE GERATEHÖHE**
- > **INTEGRIERTER ÖLDÄMPFER**  
zur Endlagendämpfung in den  
Hauptzylindern

**AMPLIROLL® HIGH**



### OPTIONEN



**1** Steuerungsarten:  
Pneumatisch,  
elektrisch oder  
Funkfernsteuerung



**2** Hydraulische  
Behälterverriegelung  
vorn



**3** Unterfahrerschutz  
wahlweise  
mechanisch  
ausziehbar oder  
hydraulisch



**4** Hydraulische  
Leitungen ( für  
Kran und hinteren  
Kipperantrieb,  
usw...)



**5** Schnellgang (nur  
zum Abladen  
leerer Behälter)



**6** Stabilisierung des  
Fahrzeugs mit  
Sicherheitsvorrich-  
tungen



**7** Befestigungsteile  
passend für  
die meisten  
Fahrgestelltypen

Andere Optionen für individuelle Konfiguration verfügbar

FICHEPRODUIT/ALZOPA/04.2021/500DE — ohi.studio (fr)

### TECHNISCHE DATEN

Für Fahrgestelle zGG 26 bis 32 T		S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60
	Behälterlänge min. * (mm)	3 300	3 300	3 300	3 300	3 600	3 600	3 600	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	4 100
	Behälterlänge max. (mm)	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200
	Behälter mit festem UFS (mm)	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500
	Eigengewicht (kg)	2 330	2 335	2 335	2 340	2 460	2 460	2 465	2 485	2 510	2 515	2 515	2 520	2 535

Für Fahrgestelle zGG 26 bis 32 T		SL61	SL62	SL63	SL64	SL65	SL66	SL67	SL68
	Behälterlänge min. * (mm)	4 600	4 600	4 600	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Behälterlänge max. (mm)	7 300	7 400	7 500	7 600	7 700	7 800	7 900	8 000
	Behälter mit festem UFS (mm)	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200	7 300
	Eigengewicht (kg)	2 755	2 785	2 815	2 845	2 875	2 905	2 935	2 965

Technische Änderungen vorbehalten, Daten ohne Gewähr

\* Mögliche Behälterlängen sind individuell abzuklären

+33 (0)4 77 36 28 28  
42 avenue de Saint-Étienne – BP70056  
42161 Andrézieux-Bouthéon cedex  
FRANCE

@marrelsas

**MARREL**  
FASSI GROUP

AMPLIROLL® HIGH

MARREL.COM