

AL22PA

SCHUB-KNICK-HAKEN
HUBKRAFT 22 T

GENERATION


S

GUSSTEILE: AUSGELEGT FÜR
HOHE BELASTUNGEN

HOCHFESTER
STAHL

EIGENE HYDRAULIK-
ZYLINDERFERTIGUNG

INTEGRIERTE SICHERHEITS-
SCHALTUNG ZUR
VERHINDERUNG EINER
FEHLBEDIENUNG




HAUPT- MERKMALE

- > **NIEDRIGER AUFNAHMEWINKEL**
- > **GRÖßERE AUSWAHL**
an Behälterlängen verladbar
- > **GESCHWEISSTER HAKEN**
mit pneumatischer Sicherung
- > **KNIEHEBEL VON MARREL**
gleichbleibende optimale Kraftumsetzung,
auch bei Unterflur Aufnahme
- > **KUGELSTRAHLBEHANDLUNG**
und Lackierung vor Montage
- > **KUNDENANPASSUNG:** Lackfarbe
nach Wunsch und großes Zubehörangebot
- > **OPTIMIERTE GERATEHÖHE**
- > **INTEGRIERTER ÖLDÄMPFER**
zur Endlagendämpfung in den
Hauptzylindern

AMPLIROLL® HIGH

AL22PA

SCHUB-KNICK-HAKEN
HUBKRAFT 22 T



OPTIONEN



1 Steuerungsarten:
Pneumatisch, elektrisch
oder Funkfernsteuerung



2 Hydraulische
Behälterverriegelung
vorn



3 Unterschutz
wahlweise
mechanisch
ausziehbar oder
hydraulisch




4 Hydraulische
Leitungen (für
Kran und hinteren
Kipperantrieb,
usw...)



5 Schnellgang (nur
zum Abladen
leerer Behälter)



6 Wahlweise
zusätzliche
Heckabstützung



7 Befestigungsteile
passend für
die meisten
Fahrgestelltypen

Andere Optionen für individuelle Konfiguration verfügbar

FICHEPRODUIT/AL22PA/042021/500DE — oh!studio (fr)

TECHNISCHE DATEN

Für Fahrgestelle zGG 26 T		S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60
	Behälterlänge min. * (mm)	3 300	3 300	3 300	3 300	3 600	3 600	3 600	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	4 100
	Behälterlänge max. (mm)	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200
	Behälter mit festem UFS (mm)	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500
	Eigengewicht (kg)	2 330	2 335	2 335	2 340	2 460	2 460	2 465	2 485	2 510	2 515	2 515	2 520	2 535

Für Fahrgestelle zGG 26 bis 32 T		SL61	SL62	SL63	SL64	SL65	SL66	SL67	SL68
	Behälterlänge min. * (mm)	4 600	4 600	4 600	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Behälterlänge max. (mm)	7 300	7 400	7 500	7 600	7 700	7 800	7 900	8 000
	Behälter mit festem UFS (mm)	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200	7 300
	Eigengewicht (kg)	2 755	2 785	2 815	2 845	2 875	2 905	2 935	2 965

Technische Änderungen vorbehalten, Daten ohne Gewähr

* Mögliche Behälterlängen sind individuell abzuklären

+33 (0)4 77 36 28 28
42 avenue de Saint-Étienne – BP70056
42161 Andrézieux-Bouthéon cedex
FRANCE

@marrelsas

MARREL
FASSI GROUP

AMPLIROLL® HIGH

MARREL.COM