

AL24PA

SCHUB-KNICK-HAKEN
HUBKRAFT 24 T

GENERATION

S



+ INTEGRIERTE SICHERHEITSSCHALTUNG ZUR VERHINDERUNG EINER FEHLBEDIENUNG

+ EIGENE HYDRAULIK-ZYLINDERFERTIGUNG

+ HOCHFESTER STAHL

+ GUSSTEILE: AUSGELEGT FÜR HOHE BELASTUNGEN



HAUPT-MERKMALE

- > **NIEDRIGER AUFNAHMEWINKEL**
- > **GRÖßERE AUSWAHL**
an Behälterlängen verladbar
- > **GESCHWEISSTER HAKEN**
mit pneumatischer Sicherung
- > **KNIEHEBEL VON MARREL**
gleichbleibende optimale Kraftumsetzung,
auch bei Unterflur Aufnahme
- > **KUGELSTRAHLBEHANDLUNG**
und Lackierung vor Montage
- > **KUNDENANPASSUNG:** Lackfarbe
nach Wunsch und großes Zubehörangebot
- > **OPTIMIERTE GERATEHÖHE**
- > **INTEGRIERTER ÖLDÄMPFER**
zur Endlagendämpfung in den
Hauptzylinder

AMPLIROLL® HIGH

AL24PA

SCHUB-KNICK-HAKEN
HUBKRAFT 24 T



OPTIONEN

<p>1</p>  <p>Steuerungsarten: Pneumatisch, elektrisch oder Funkfernsteuerung</p>	<p>2</p>  <p>Hydraulische Behälterverriegelung vorn</p>	<p>3</p>  <p>Unterfahrerschutz wahlweise mechanisch ausziehbar oder hydraulisch</p>
<p>4</p>  <p>Hydraulische Leitungen (für Kran und hinteren Kipperantrieb, usw...)</p>	<p>5</p>  <p>Schnellgang (nur zum Abladen leerer Behälter)</p>	<p>6</p>  <p>Optionale hydraulische Federabstützung</p>
<p>7</p>  <p>Befestigungsteile passend für die meisten Fahrgestelltypen</p>		

Andere Optionen für individuelle Konfiguration verfügbar

FICHEPRODUIT/AL24PA/04/2021/500DE — ohtstudio (fr)

TECHNISCHE DATEN

Für Fahrgestelle zGG 26 bis 32 T		S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60
	Behälterlänge min. * (mm)	3 700	3 700	3 700	3 700	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 600	4 600	4 600
	Behälterlänge max. (mm)	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200
	Behälter mit festem UFS (mm)	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500
	Eigengewicht (kg)	2 740	2 750	2 750	2 750	2 790	2 810	2 810	2 810	2 930	2 940	2 940	2 950

Für Fahrgestelle zGG 26 bis 32 T		SL61	SL62	SL63	SL64	SL65	SL66	SL67	SL68
	Behälterlänge min. * (mm)	4 600	4 600	4 600	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Behälterlänge max. (mm)	7 300	7 400	7 500	7 600	7 700	7 800	7 900	8 000
	Behälter mit festem UFS (mm)	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200	7 300
	Eigengewicht (kg)	2 980	3 010	3 040	3 070	3 100	3 130	3 160	3 190

Technische Änderungen vorbehalten, Daten ohne Gewähr

* Mögliche Behälterlängen sind individuell abzuklären

+33 (0)4 77 36 28 28
42 avenue de Saint-Étienne – BP70056
42161 Andrézieux-Bouthéon cedex
FRANCE

 @marrelsas


MARREL
FASSI GROUP

AMPLIROLL® HIGH

MARREL.COM