

AL26

TELESKOPHAKEN HUBKRAFT 26 T

GENERATION

S

+ HOCHFESTER
STAHL

+ GUSSTEILE:
AUSGELEGT
FÜR HOHE
BELASTUNGEN

+ EIGENE HYDRAULIK-
ZYLINDERFERTIGUNG

+ INTEGRIERTE SICHERHEITS-
SCHALTUNG ZUR VERHINDERUNG
EINER
FEHLBEDIENUNG



HAUPT- MERKMALE

- > **HAKEN MIT MECHANISCHER**
oder pneumatischer Sicherung
- > **KNIEHEBEL VON MARREL**
gleichbleibende optimale Kraftumsetzung,
auch bei Unterflur Aufnahme
- > **KUGELSTRAHLBEHANDLUNG**
und Lackierung vor Montage
- > **KUNDENANPASSUNG:**
Lackfarbe nach Wunsch und großes
Zubehörangebot
- > **OPTIMIERTE GERATEHÖHE**
- > **INTEGRIERTER ÖLDÄMPFER**
zur Endlagendämpfung in den
Hauptzylindern

AMPLIROLL® HIGH

AL26

TELESKOPHAKEN HUBKRAFT 26 T



OPTIONEN




 <p>1 Steuerungsarten: Pneumatisch, elektrisch oder Funkfernsteuerung</p>	 <p>2 Hydraulische Behälterverriegelung vorn</p>	 <p>3 Unterfahrerschutz wahlweise mechanisch ausziehbar oder hydraulisch</p>
 <p>4 Hydraulische Leitungen (für Kran und hinteren Kipperantrieb, usw...)</p>	 <p>5 Schnellgang (nur zum Abladen leerer Behälter)</p>	 <p>6 Aufnahmehaken mit mechanischer oder pneumatischer Sicherung</p>
 <p>7 Optionale hydraulische Federabstützung</p>	 <p>8 Befestigungsteile passend für die meisten Fahrgestelltypen</p>	

Andere Optionen für individuelle Konfiguration verfügbar

FICHEPRODUIT/AL26/042021/500DE — oh!studio (fr)

TECHNISCHE DATEN

Für Fahrgestelle zGG 26 bis 32 T		S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60
 Behälterlänge min. * (mm)		4 300	4 300	4 300	4 300	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	5 200	5 200	5 200
 Behälterlänge max. (mm)		6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100
Behälter mit festem UFS (mm)		5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500
 Eigengewicht (kg)		2 550	2 560	2 560	2 560	2 600	2 620	2 620	2 620	2 740	2 750	2 750	2 760

Für Fahrgestelle zGG 26 bis 32 T		SL61	SL62	SL63	SL64	SL65	SL66	SL67	SL68
 Behälterlänge min. * (mm)		5 200	5 200	5 200	5 600	5 600	5 600	5 0600	5 600
 Behälterlänge max. (mm)		7 200	7 400	7 500	7 600	7 700	7 800	7 900	8 000
Behälter mit festem UFS (mm)		6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200	7 300
 Eigengewicht (kg)		2 790	2 820	2 850	2 880	2 910	2 940	2 970	3 000

Technische Änderungen vorbehalten, Daten ohne Gewähr

* Mögliche Behälterlängen sind individuell abzuklären

+33 (0)4 77 36 28 28
42 avenue de Saint-Étienne – BP70056
42161 Andrézieux-Bouthéon cedex
FRANCE

 @marrelsas


MARREL
FASSI GROUP

AMPLIROLL® HIGH

MARREL.com