

AL28

TELESKOPHAKEN HUBKRAFT 28 T



HAUPT- MERKMALE

- > **MARREL KIPPSCHIFF:**
gleichbleibend optimale Kraftumsetzung,
auch bei Unterflur Aufnahme
- > **VOR DER MONTAGE**
gestrahlt und grundiert
- > **ROBUSTHEIT** für schweres
und ausdauerndes Arbeiten
- > **PNEUMATISCHE BETÄTIGUNG**
im Fahrerhaus
- > **KIPP- UND AUFNAHMELAST 28T**
verfügbar bei Aufnahme vom Boden
- > **FÜR DEN SCHWEREN EINSATZ**




OPTIONEN



1 Unterfahrerschutz hydraulisch ausfahrbar oder hydraulisch



2 Gerät vorbereitet für hydraulische Zusatzverbraucher, wie z.B.: Ladekran, Kippanhänger, etc



3 Schnellgang (nur zum Abladen leerer Behälter)



4 Hydraulische Federabstützung

Andere Optionen für individuelle Konfiguration verfügbar

FICHEPRODUIT/AL28/042021/0DE — oh!studio (rfr)

TECHNISCHE DATEN

Für Fahrgestelle zGG 26 bis 32 T		A56	A58
	Behälterlänge min. * (mm)	4 700	4 900
	Behälterlänge max. (mm)	6 900	7 100
	Behälter mit festem UFS (mm)	6 100	6 300
	Eigengewicht (kg)	3 130	3 230

Technische Änderungen vorbehalten, Daten ohne Gewähr

* Mögliche Behälterlängen sind individuell abzuklären