

AL3PA

HUBKRAFT 3T



HAKEN IN
NORMHÖHE

MECHANISCHE
SCHWERKRAFTSICHERUNG

EIGENE HYDRAULIK-
ZYLINDERFERTIGUNG

INTEGRIERTE SICHERHEITSSCHALTUNG ZUR VERHINDERUNG EINER FEHLBEDIENUNG



HAUPT- MERKMALE

- > **HAKENARM KNICKBAR**
für niedrigen Aufnahmewinkel
- > **OPTIMIERTES GEWICHT**
für maximale Nutzlast
- > **ABNEHMBARE MAGNETISCHE STEUERUNG** mit digitalanzeige
- > **BUGELHÖHE 900MM**,
geignet für Citybehälter (DIN 30722-3)
- > **KUGELSTRAHLBEHANDLUNG UND LACKIERUNG VOR MONTAGE**
- > **KUNDENANPASSUNG:**
Lackfarbe nach Wunsch und großes Zubehörangebot
- > **EIGNUNG FÜR ALLE FAHRGESTELLARTEN**



OPTIONEN

1



Hydraulischer Steuerblock mit Elektro-Bedienung

2



Befestigungsteile passend für die meisten Fahrgestelltypen

3



Rahmenbreite 850mm

4



Wahlweise: 12 Volt oder 24 Volt Auslegung

5



Unterfahrerschutz mechanisch ausziehbar

Andere Optionen für individuelle Konfiguration verfügbar

FICHEPRODUIT/AL3PA/04.2021/500DE — oh!studio (r)

TECHNISCHE DATEN

Für Fahrgestelle zGG bis 5,5 T		A26	A28	A30
	Behälterlänge * (mm)	2 800	3 000	3 200
	Kippwinkel (°)	50	50	50
	Beladewinkel ** (°)	30	30	30
	Gewicht (kg)	370	380	380

Technische Änderungen vorbehalten, Daten ohne Gewähr

* Mögliche Behälterlängen sind individuell abzuklären

** Fahrgestellhöhe 800 mm