

ALZOPA

**BRAZO TELESCÓPICO
Y ARTICULADO
POTENCIA 20T**

GENERACIÓN

S

+ **PIEZAS DE FUNDICION
EN ZONAS SOMETIDAS
A GRAN ESFUERZO**

+ **ACERO DE ALTO
LIMITE ELASTICO**

+ **SEGURIDADES
INTEGRADAS QUE LIMITAN
LOS MOVIMIENTOS
EQUIVOCADOS**

+ **CILINDROS
FABRICACION
MARREL**



PUNTOS FUERTES

- > **REDUCCION DEL ANGULO** de carga
- > **MAYOR AMPLITUD** de longitud de contenedor
- > **GANCHO SOLDADO** con cierre de seguridad neumático
- > **LA BIELETA RETRACTIL** Marrel procura una potencia inigualable
- > **GRANALLADO Y PINTURA** antes del ensamblaje
- > **PERSONALIZACION:** color por encargo y amplia gama de accesorios
- > **ALTURA OPTIMIZADA** del equipo completo
- > **AMORTIGUADOR DE FIN DE CARRERA** integrado en los cilindros del brazo

AMPLIROLL® HIGH



LAS OPCIONES



1 Mandos disponibles: eléctricos, por radio



2 Bloqueo hidráulico delantero



3 Barra antiempotramiento PANTO, retráctil o fija



4 Enchufes rápidos para conexiones hidráulicas (grúas - volquetes, ...)



5 Velocidad rápida



6 Estabilización mediante bloqueo de ballestas



7 Piezas de fijación para los diferentes tipos de chasis

Otras opciones disponibles para una configuración personalizada

FICHEPRODUIT/AL20PA/0420Z1/100ES — ohistudio (r)

DATOS TÉCNICOS

| Para chasis de PMA desde 18 T | | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 |
|-------------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Longitud mín del contenedor (mm) | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 4 100 |
| | Longitud máx del contenedor (mm) | 5 900 | 6 000 | 6 100 | 6 200 | 6 300 | 6 400 | 6 500 | 6 600 | 6 800 | 6 900 | 7 000 | 7 100 | 7 200 |
| | Contenedor con BAE* fija | 5 300 | 5 400 | 5 500 | 5 600 | 5 700 | 5 800 | 5 900 | 6 000 | 6 100 | 6 200 | 6 300 | 6 400 | 6 500 |
| | Peso (Kg) | 2 330 | 2 335 | 2 335 | 2 340 | 2 460 | 2 460 | 2 465 | 2 485 | 2 510 | 2 515 | 2 515 | 2 520 | 2 535 |

| Para chasis de PMA desde 18 T | | SL61 | SL62 | SL63 | SL64 | SL65 | SL66 | SL67 | SL68 |
|-------------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Longitud mín del contenedor (mm) | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | Longitud máx del contenedor (mm) | 7 300 | 7 400 | 7 500 | 7 600 | 7 700 | 7 800 | 7 900 | 8 000 |
| | Contenedor con BAE* fija | 6 600 | 6 700 | 6 800 | 6 900 | 7 000 | 7 100 | 7 200 | 7 300 |
| | Peso (Kg) | 2 755 | 2 785 | 2 815 | 2 845 | 2 875 | 2 905 | 2 935 | 2 965 |

A expensas de modificaciones técnicas, datos no contractuales

*Barra antiempotramiento

+33 (0)4 77 36 28 28
42 avenue de Saint-Étienne – BP70056
42161 Andrézieux-Bouthéon cedex
FRANCE

@marrelsas

MARREL
FASSI GROUP

AMPLIROLL® HIGH

MARREL.com