

AL22

**BRAZO TELESCÓPICO
POTENCIA 22T**

GENERACIÓN

S

+
PIEZAS DE
FUNDICION EN
ZONAS SOMETIDAS
A GRAN ESFUERZO

+
SEGURIDADES INTEGRADAS
QUE LIMITAN LOS MOVIMIENTOS
EQUIVOCADOS

+
ACERO DE
ALTO LIMITE
ELASTICO

+
CILINDROS DE
FABRICACION
MARREL




PUNTOS FUERTES

- > **GANCHO DESMONTABLE**
o con lengüeta de seguridad
- > **LA BIELETA RETRACTIL**
Marrel procura una potencia inigualable
- > **GRANALLADO Y PINTURA**
antes del ensamblaje
- > **PERSONALIZACION:**
color por encargo y amplia gama de accesorios
- > **ALTURA OPTIMIZADA**
del equipo completo
- > **AMORTIGUADOR DE FIN DE CARRERA INTEGRADO**
en los cilindros del brazo

AMPLIROLL® HIGH



LAS OPCIONES

1		Mandos disponibles: eléctricos, por radio	2		Bloqueo hidráulico delantero	3		Barra antiempotramiento PANTO, retráctil o fija
4		Enchufes rápidos para conexiones hidráulicas (grúas - volquetes, ...)	5		Velocidad rápida	6		Gancho con seguro mecánico o neumático
7		Estabilización mediante bloqueo de ballestas	8		Piezas de fijación para los diferentes tipos de chasis			

Otras opciones disponibles para una configuración personalizada

DATOS TÉCNICOS

Para chasis de PMA desde 26 T		S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60
	Longitud mín del contenedor (mm)	3800	3800	3800	3800	4100	4100	4100	4100	4400	4400	4400	4600	4600	4600	4800	4800	4800
	Longitud máx del contenedor (mm)	5500	5600	5700	5800	5900	6000	6100	6200	6300	6400	6500	6600	6800	6900	7000	7100	7200
	Contenedor con BAE* fija	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800	5900	6000	6100	6200	6300	6400	6500
	Peso (Kg)	2100	2110	2110	2110	2150	2170	2170	2170	2290	2300	2300	2310	2320	2330	2340	2350	2350

Para chasis de PMA desde 26 T		SL61	SL62	SL63	SL64	SL65	SL66	SL67	SL68
	Longitud mín del contenedor (mm)	5200	5200	5200	5600	5600	5600	5600	5600
	Longitud máx del contenedor (mm)	7300	7400	7500	7600	7700	7800	7900	8000
	Contenedor con BAE* fija	6600	6700	6800	6900	7000	7100	7200	7300
	Peso (Kg)	2565	2595	2625	2655	2685	2715	2745	2775

A expensas de modificaciones técnicas, datos no contractuales
*Barra antiempotramiento

FICHEPRODUIT/AL22/042021/100ES - orlistudio.fr