

AL3PA

POTENCE ARTICULÉE
PUISSANCE 3T



HAUTEUR
CROCHET
NORMALISÉE

LINGUET
DE SÉCURITÉ
MÉCANIQUE

VÉRINS DE
FABRICATION
MARREL

SÉCURITÉS
INTÉGRÉES LIMITANT
LES FAUSSES
MANŒUVRES



POINTS FORTS

- > **POTENCE ARTICULÉE**
pour un angle de chargement réduit
- > **POIDS OPTIMISÉ**
pour une charge utile maximum
- > **COMMANDE AMOVIBLE
ET AIMANTÉE** avec écran digital
- > **GRENAILLAGE ET PEINTURE**
avant assemblage
- > **PERSONNALISATION :**
teinte à la demande et large gamme
d'accessoires
- > **ADAPTABILITÉ À TOUS
LES TYPES DE CHÂSSIS**



LES OPTIONS

- 1** Version groupe électro-pompe
- 2** Lots de fixations dédiés aux différents types de châssis
- 3** Largeur de pistes 850 mm
- 4** Versions 12V et 24V
- 5** Barre anti-encastrement extensible

Autres options disponibles pour une configuration personnalisée

FICHEPRODUIT/AL3PA/042021/500FR - ohistuclo (fr)

DONNÉES TECHNIQUES

Pour châssis de PTAC jusqu'à 5,5 T		A26	A28	A30
Longueur des caissons (mm)		2 800	3 000	3 200
Angle de bennage (°)		50	50	50
Angle de chargement* (°)		30	30	30
Poids (Kg)		370	380	380

Sous réserve de modifications techniques, données non contractuelles

* Châssis hauteur 800 mm