

AL8

TELESKOPHAKEN HUBKRAFT 8 T



+ INTEGRIERTE SICHERHEITSSCHALTUNG ZUR VERHINDERUNG EINER FEHLBEDIENUNG

+ ANPASSBAR AN ALLE ARTEN VON BEHALTERN

+ SPEZIELLE GELENKACHSE HINTEN

+ EIGENE HYDRAULIK-ZYLINDERFERTIGUNG

+ HAKEN IN NORMHÖHE










HAUPT- MERKMALE

- > **KNIEHEBEL VON MARREL**
gleichbleibende optimale Kraftumsetzung, auch bei Unterflur Aufnahme
- > **OPTIMIERTE GERATEHÖHE**
- > **OPTIMIERTES EIGENGEWICHT**
für maximale Nutzlast
- > **BUGELHÖHE 1.570MM** (DIN 30722 - 1)
- > **VOR DER MONTAGE**
sandgestrahlte Komponenten
- > **EIGNUNG FÜR ALLE FAHRGESTELLARTEN**
- > **BREITE PRODUKT REIHE**
sowie großes Zubehörangebot

AMPLIROLL® FLEX





OPTIONEN

- | | | |
|--|--|---|
|  <p>1 Mechanische
Schwerkraftsicherung</p> |  <p>2 Hydraulische
Zusatzverriegelung
vorn</p> |  <p>3 Unterfahrerschutz
wahlweise starr
oder mechanisch
ausziehbar</p> |
|  <p>4 Steuerungsarten:
Pneumatisch,
elektrisch oder
Funkfernsteuerung</p> |  <p>5 Gerät vorbereitet
für hydraulische
Zusatzverbraucher,
wie z.B.: Ladekran,
Kippanhänger, etc</p> |  <p>6 Wahlweise
zusätzliche
Heckabstützung</p> |
|  <p>7 Befestigungsteile
passend für
die meisten
Fahrgerüsttypen</p> | | |

Andere Optionen für individuelle Konfiguration verfügbar

FICHEPRODUIT/AL8/042021/500DE — oh!studio (fr)

TECHNISCHE DATEN

Für Fahrgestelle zGG 9 bis 15 T		A34	A35	A36	A37	A38	A39	A40	A41
	Behälterlänge min. * (mm)	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 500	3 500	3 500
	Behälterlänge max. (mm)	4 400	4 500	4 600	4 800	5 000	5 100	5 200	5 300
	Behälter starrem UFS (mm)	3 900	4 000	4 100	4 200	4 300	4 400	4 500	4 600
	Eigengewicht (kg)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 030	1 080	1 080	1 080

Technische Änderungen vorbehalten, Daten ohne Gewähr

* Mögliche Behälterlängen sind individuell abzuklären