

MB14



+

EIGENE HYDRAULIK-
ZYLINDERFERTIGUNG

+

INTEGRIERTE SICHERHEITS-
SCHALTUNG ZUR
VERHINDERUNG EINER
FEHLBEDIENUNG

+

FESTE ARME ODER
TELESKOPARME
MIT ODER OHNE
VERSTREBUNG

+

SEPARAT
GESTEUERTE
ABSTÜTZUNGEN



HAUPT- MERKMALE

- > **TELESKOPARME UNÄBHÄNGIG ODER SYNCHRON STEUERBAR**
- > **ABSTÜTZUNGEN UND UNTERFAHRSCHUTZ INTEGRIERT**
- > **KORROSIONSSCHUTZ-BEHANDLUNG:** Strahlbearbeitung geschmiedeter Komponenten
- > **LADEBETTLÄNGE FÜR VERSCHIEDENE BEHALTERGRÖSSEN ERHÄLTlich**
- > **UMSETZBARE SEITLICHE UND VORDERE BEHALTER-ANSCHLÄGE**
- > **ZERTIFIZIERTE SICHERHEITSKETTEN**

ABSETZKIPPER

MB14



OPTIONEN




1 Steuerungsarten:
Pneumatisch,
elektrisch oder
Funkfernsteuerung



2 Absetzkipper auf
Abrollkipperrahmen



3 Stützfüße mit
Rollen oder
Schwenkplatten



4 Eilgangschaltung für
schnelle
Arbeitsgeschwindigkeit




5 Seitlich hydraulische
Klemmverriegelung



6 Traverse hinten
mit 1, 2 oder 3
Haken



7 Hochkip-
Ausrüstung



8 Befestigungsteile
für verschiedene
Fahrgestellarten

Andere Optionen für individuelle Konfiguration verfügbar

FICHEPRODUIT/MB14/042021/200DE — ohtstudio (fr)

TECHNISCHE DATEN

		FEST ARME	TELESKOPARME	FEST ARME MIT VERSTREBUNG	TELESKOPARME MIT VERSTREBUNG
		MB 14F	MB 14T	MB 14 FES	MB 14 TES
Hebekraft: Absetzen des Behälters auf dem Boden					
Abhängig vom Teleskop- Ausschub	2.880 mm	14 000 kg	14 000 kg	14 000 kg	14 000 kg
	3.100 mm	12 700 kg		12 700 kg	
	3.300 mm	11 700 kg		11 700 kg	
	4.330 mm		10 000 kg		10 000 kg
Gewicht		3 000 kg	3 250 kg	3 050 kg	3 340 kg
Behälterbreite: (einstellbare Zentriervorrichtungen)		1 610 / 1 850 mm			

Technische Änderungen vorbehalten, Daten ohne Gewähr

ABSETZKIPPER

+33 (0)4 77 36 28 28
42 avenue de Saint-Étienne – BP70056
42161 Andrézieux-Bouthéon cedex
FRANCE

in f @marrelsas



MARREL.com