

VOLVO FMX 460 6X4 BRAS



OM 17116495



Photo non contractuelle

FMX Porteur-Remorqueur 6x4 HAX

Silhouette :	6x4
Empattement :	3.900 mm
Cabine :	Courte « FMX Day »
Motorisation :	D13K
Boîte de vitesses :	I-Shift
Ralentisseur :	VEB+
Ponts :	Simple réduction RTS2370A
Suspension châssis :	Avant : parabolique, capacité 8t Arrière : pneumatique, capacité 23t
Pneumatiques :	Avant : 315/80R22.5 Ponts : 315/80R22.5
PTAC :	26t
PTRA :	50t

Carrosserie



Type :	Bras AL20 S56
Capacité :	20 tonnes
Type :	Potence télescopique

Description du porteur FMX

Cabine

- Courte « FMX Day »
- Teinte Blanc Hiver 1103WHIT
- Siège conducteur confort suspendu
- Volant réglable 2 réglages
- Siège passager standard fixe
- Climatatisation automatique
- Vitre arrière cabine
- Basculement cabine manuel
- Suspension avant de cabine mécanique
- Suspension arrière de cabine mécanique
- Prédiposition gyrophares
- Service Dynafleet module carburant et environnement (souscription prépayée 1 an)
- Régulateur de vitesse

Châssis

- Empattement 3.900 mm
- Longérons 300 x 90 x 8 mm
- Suspension avant mécanique parabolique 8t
- Suspension arrière pneumatique 23t
- Barres stabilisatrices avant et arrière
- Réservoir gasoil 415l en aluminium
- Réservoir AdBlue 48l en plastique
- Compresseur d'air bi-cylindre 1100l/min
- Réservoir d'air en acier
- Système de freinage EBS
- Frein à disques
- ESP
- 2 batteries 170 Ah
- Echappement : sortie verticale
- Traverse de remorquage
- Alarme de marche arrière 90 dB

Chaîne cinématique

- Moteur D13K, 460 cv, 2300 Nm
- Euro6 avec SCR, filtre à particules
- Embrayage monodisque 430 mm
- Boîte robotisée I-Shift AT2612F 12 rapports avant / 4 arrière
- Programme de boîte «Construction»
- Ralentisseur VEB+
- Ponts tandem simple réduction RTS2370A
- Rapport de pont 2.83
- Blocages de différentiels

Roues & Pneumatiques

- Avant : Michelin 315/80R22.5 X WORKS Z
- Pont : Michelin 315/80R22.5 X WORKS D
- Jantes en acier

Généralités

- Pack Conduite+ FM
- Pack Construction sur cabine FMX courte
- Système Audio « avancé » avec bluetooth

Description de la carrosserie Marrel

Bras

- Bras AL20 S56
- Puissance de levage 20 tonnes
- Potence télescopique
- Crochet démontable par broches
- Clavetage latéral hydraulique des caissons à l'avant et à l'arrière
- Entraînement hydraulique par pompe sur prise de mouvement arrière moteur

Anti-encastrement

- Barre anti-encastrement arrière extensible hydraulique

Accessoires

- Ailes arrière en aluminium
- Extincteur de 6 kg dans coffret
- Coffre à outils PVC
- Bac à filets
- Grille de protections des feux arrière

Remorquage

- Sans crochet de remorquage

Peinture

- Standard Marrel



VOLVO

Volvo Truck Corporation
www.volvotrucks.com