

AMPLIROLL® FLEX

# AL10

TELESKOP AUSSCHUB  
HUBKRAFT 10T



## DIE PLUSPUNKTE

### PRODUKTIVITÄT

Geringes Eigengewicht für maximale Nutzlast und höhere Effizienz

### VIELSEITIGKEIT

Anpassungsfähigkeit an alle Chassistypen - vom kompaktesten bis zum spezialisiertesten

### ZUVERLÄSSIGKEIT

Integrierte Sicherheitsvorrichtungen zur Verringerung von Bedienfehlern

### KOMFORT

Pneumatische Steuerung in der Kabine  
**Optionen:** elektro-pneumatische Steuerung oder Funkfernsteuerung



## OPTIONEN UND ZUBEHÖR



**1** Haken mit mechanischer oder pneumatischer Sicherung



**2** Sicherungsverriegelung Arm/Kniehebel



**3** Unterfahrerschutz (UFS)



**4** Verfügbare Steuerungen (Optionen): elektrisch oder Funkfernsteuerung



**5** Gerät vorbereitet für hydraulische Zusatzverbraucher, wie z.B.: Ladekran, Kipphanhänger, usw



**6** Wahlweise zusätzliche Heckabstützung



**7** Befestigungen für die meisten Fahrgestelltypen

Andere Optionen für individuelle Konfiguration verfügbar

## TECHNISCHE DATEN

Für Fahrgestelle zGG 9 to 15 T		A34	A35	A36	A37	A38	A39	A40	A41
	Behälterlänge * min. (mm)	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 500	3 500	3 500
	Behälterlänge max. (mm)	4 400	4 500	4 600	4 800	5 000	5 100	5 200	5 300
	Behälter starrem UFS (mm)	3 900	4 000	4 100	4 200	4 300	4 400	4 500	4 600
	Eigengewicht (kg)	1 020	1 020	1 020	1 020	1 050	1 100	1 100	1 100

Technische Änderungen vorbehalten, Daten ohne Gewähr  
\* Mögliche Behälterlängen sind individuell abzuklären