

AMPLIROLL® FLEX

AL10

BRACCIO TELESCOPICO



I VANTAGGI

PRODUTTIVITÀ

Peso ridotto per una portata massima e un rendimento ottimizzato

POLIVALENZA

Adattabilità a tutti i tipi di telaio, dai più compatti ai più specifici

AFFIDABILITÀ

Sistemi di sicurezza integrati per ridurre gli errori di manovra

COMFORT

Comando pneumatico in cabina
Opzioni: comando elettro-pneumatico oppure radiocomando



LE OPZIONI



1 Comandi disponibili:
Elettrico,
radiocomando



2 Chiusura idraulica
anteriore



3 Barra di protezione
paraincasto (B.P)



4 Derivazioni
idrauliche (gru
- rimorchi con
cassone...)



5 Gancio con linguetta
di sicurezza
meccanica o
pneumatica



6 Stabilizzazione
del veicolo
con dispositivi
di sicurezza



7 Lotti di fissaggi
dedicati ai
differenti tipi di
telaio

Altre opzioni disponibili per una configurazione personalizzata

DATI TECNICI

Per telai PTT da 9 a 15 T		A34	A35	A36	A37	A38	A39	A40	A41
	Mini	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 500	3 500	3 500
	Maxi	4 400	4 500	4 600	4 800	5 000	5 100	5 200	5 300
	B.P Fissa	3 900	4 000	4 100	4 200	4 300	4 400	4 500	4 600
	A	54	54	54	54	54	54	54	54
	L1	3 445	3 545	3 645	3 745	3 845	3 945	4 045	4 145
	L2	530	630	730	830	930	830	930	1 030
	H	165	165	165	165	165	165	165	165
	Kg	1 020	1 020	1 020	1 020	1 050	1 100	1 100	1 100
	Bar	350	350	350	350	350	350	350	350

Salvo modifiche tecniche, dati non contrattuali

