


AMPLIROLL® HIGH

AL14

BRACCIO TELESCOPICO



I VANTAGGI

POTENZA

Capacità di sollevamento senza eguali grazie alla **biella sollevabile Marrel**

PRESTAZIONI

Scegliete il gruppo **SOFT POWER** opzionale e beneficiate di un movimento proporzionale e del massimo comfort

ERGONOMIA

Pacchetti di comandi AMPLI'DRIVE per soddisfare tutte le vostre esigenze

PERSONALIZZAZIONE

Colore su richiesta e ampia gamma di accessori



LE OPZIONI



1 Comandi AMPLI'DRIVE disponibili: Elettrico, radiocomando



2 Chiusura idraulica anteriore



3 Barra di protezione paraincastro (B.P)



4 Derivazioni idrauliche (gru - rimorchi con cassone...)



5 Gancio con linguetta di sicurezza meccanica o pneumatica



6 Stabilizzazione del veicolo con dispositivi di sicurezza



7 Lotti di fissaggi dedicati ai differenti tipi di telaio

Altre opzioni disponibili per una configurazione personalizzata

DATI TECNICI

Con riserva di modifiche tecniche, dati non contrattuali

Per telai PTT da 15 a 19 T		S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52
	Mini	3 700	3 700	3 700	3 700	4 000	3 700	4 000	4 000	4 000	4 000	4 100	4 300	4 300
	Maxi	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300
	B.P Fissa	4 500	4 600	4 700	4 800	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700
	A	52	52	52	52	58	52	58	58	58	58	58	58	58
	L1	4 000	4 100	4 200	4 300	4 400	4 500	4 600	4 700	4 800	4 900	5 000	5 100	5 200
	L2	630	730	830	930	730	1 130	930	1 030	1 130	1 230	1 230	1 130	1 230
	H	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
	Kg	1 650	1 650	1 675	1 675	1 700	1 700	1 725	1 750	1 750	1 750	1 750	1 950	1 950
	Bar	270	270	270	270	295	270	295	295	295	295	310	300	300

Per telai PTT da 15 a 19 T		S53	S54	S55	S56	S57	S58
	Mini	4 400	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
	Maxi	6 400	6 500	6 700	6 800	6 900	7 000
	B.P Fissa	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300
	A	58	58	58	58	58	58
	L1	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800
	L2	1 230	1 130	1 230	1 330	1 430	1 530
	H	255	255	255	255	255	255
	Kg	1 950	2 075	2 090	2 095	2 095	2 100
	Bar	300	320	320	320	320	320

