


AMPLIROLL® HIGH AL16PA

BRACCIO TELESCOPICO E ARTICOLATO



CILINDRI IDRAULICI
DI PRODUZIONE
MARREL

PARTI IN FUSIONE PER
E PARTI SOTTOPOSTE AD
ELEVATE SOLLECITAZIONI

ACCIA DI ALTA
QUALITÀ

SICUREZZE INTEGRATE
CHE LIMITANO LE
MANOVRE PERICOLOSE
O ERRATE



I VANTAGGI

POTENZA

Capacità di sollevamento senza
eguali grazie **alla biella
sollevabile Marrel**

PRODUTTIVITÀ

Riduzione dell'angolo di carico e gamma
più ampia di lunghezze del cassone

ERGONOMIA

Pacchetti di comandi **AMPLI'DRIVE**
per soddisfare tutte le vostre esigenze

PERSONALIZZAZIONE

Colore su richiesta e ampia
gamma di accessori



LE OPZIONI



1 Comandi AMPLI'DRIVE disponibili: Elettrico, radiocomando




2 Chiusura idraulica anteriore



3 Barra di protezione paraincastro (B.P)



4 Derivazioni idrauliche (gru - rimorchi con cassone...)



5 Velocità rapida



6 Stabilizzazione del veicolo con dispositivi di sicurezza



7 Lotti di fissaggi dedicati ai differenti tipi di telaio

Altre opzioni disponibili per una configurazione personalizzata

DATI TECNICI

Con riserva di modifiche tecniche, dati non contrattuali

Per telai PTT da 15 a 26 T			S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58
	Mini		3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 500	3 500	3 500	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 900
	Maxi	LG	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 700	6 800	6 900	7 000
	B.P Fissa		4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300
		A	58	52	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
		L1	4 400	4 500	4 600	4 700	4 800	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800
		L2	400	500	600	700	800	900	700	800	900	700	800	900	1 000	1 100	1 100
		L3	1 520	1 620	1 720	1 820	1 920	2 020	1 820	1 920	2 020	1 820	1 920	2 020	2 120	2 220	2 220
		H	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
		Kg	1 900	1 900	1 925	1 925	1 950	1 975	1 975	1 975	2 115	2 135	2 175	2 245	2 245	2 250	2 255
		Bar	330	300	330	330	330	330	330	330	330	330	350	350	350	350	350

