




## AMPLIROLL® HIGH

# AL18PA

### BRAZO TELESCÓPICO Y ARTICULADO POTENCIA DE ELEVACIÓN 18T

AMPLI'DRIVE PACKS

-  START
-  OPTI
-  PRO

**S**  
GENERATION



## LAS VENTAJAS

### POTENCIA

Capacidad de elevación inigualable gracias al sistema de **Bastidor basculante Marrel**

### PRODUCTIVIDAD

Reducción del ángulo de carga y mayor amplitud de longitudes de contenedores.

### ERGONOMÍA

Paquetes de mandos **AMPLI'DRIVE** para responder a todas sus necesidades

### RENDIMIENTO

Elija el grupo **SOFT POWER** opcional y disfrute de un movimiento proporcional y una comodidad óptima



## OPCIONES



**1** Mandos Ampli'Drive disponibles: eléctricos, radio...



**2** Bloqueo hidráulico delantero



**3** Barra antiempotramiento (BAE)



**4** Enchufes rápidos para conexiones hidráulicas (grúas - volquetes, ...)



**5** Gancho con seguro mecánico o neumático



**6** Estabilización mediante bloqueo de ballestas



**7** Piezas de fijación para los diferentes tipos de chasis

Otras opciones disponibles para una configuración personalizada

## DATOS TÉCNICOS

Para chasis de PMA 26 T		S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58
	Longitud mín del contenedor (mm)	3200	3200	3200	3200	3200	3500	3500	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3900
	Longitud máx del contenedor (mm)	5500	5600	5700	5800	5900	6000	6100	6200	6300	6400	6500	6700	6800	6900	7000
	Contenedor con BAE fija*	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800	5900	6000	6100	6200	6300
	Peso (Kg)	2100	2100	2105	2105	2110	2130	2135	2270	2270	2275	2290	2285	2285	2290	2300

A expensas de modificaciones técnicas, datos no contractuales

\*Barra antiempotramiento