




## AMPLIROLL® HIGH


# AL20

POTENCE TÉLESCOPIQUE  
 PUISSANCE 20T

AMPLI'DRIVE PACKS

-  START
-  OPTI
-  PRO

S  
 GENERATION



### LES +

#### PUISSANCE

Capacité de levage inégalée grâce à la bielette relevable Marrel

#### ERGONOMIE

Packs Commandes AMPLI'DRIVE pour répondre à tous vos besoins

#### PERFORMANCE

Optez pour le groupe **SOFT POWER** en option et bénéficiez d'un mouvement proportionnel et d'un confort optimal

#### PERSONNALISATION

Teinte à la demande et large gamme d'accessoires



## LES OPTIONS



**1** Commandes AMPLI'DRIVE disponibles : électrique, radiocommande



**2** Verrouillage hydraulique avant



**3** Barre anti-encastrement (BAE)




**4** Dérivations hydrauliques (grues - remorques bennantes, ...)



**5** Crochet avec linguet de sécurité mécanique ou pneumatique



**6** Stabilisation du véhicule avec sécurités



**7** Lots de fixations dédiés aux différents types de châssis

Autres options disponibles pour une configuration personnalisée

## DONNÉES TECHNIQUES

Pour châssis de PTAC 26 à 32T		S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	
	Caisson mini utile (mm)	3 800	3 800	3 800	3 800	4 100	4 100	4 100	4 100	4 400	4 400	4 400	4 400	6 000	6 000	6 000	4 800	4 800	4 800
	Caisson maxi utile (mm)	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200	
	Caisson utile avec BAE fixe (mm)	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	
	Poids (Kg)	2 100	2 110	2 110	2 110	2 150	2 170	2 170	2 170	2 290	2 300	2 300	2 310	2 320	2 330	2 340	2 350	2 350	

Pour châssis de PTAC 26 à 32 T		SL61	SL62	SL63	SL64	SL65	SL66	SL67	SL68
	Caisson mini utile (mm)	5 200	5 200	5 200	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
	Caisson maxi utile (mm)	7 300	7 400	7 500	7 600	7 700	7 800	7 900	8 000
	Caisson utile avec BAE fixe (mm)	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200	7 300
	Poids (Kg)	2 565	2 595	2 625	2 655	2 685	2 715	2 745	2 775

Sous réserve de modifications techniques, données non contractuelles