

AMPLIROLL® HIGH

AL20PA

SCHUB-KNICK AUSSCHUB
HUBKRAFT **20T**

AMPLI'DRIVE PACKS

- START
- OPTI
- PRO

S
GENERATION



DIE PLUSPUNKTE

LEISTUNG

Unübertroffene Hubkraft dank des **Kniehebels von Marrel**

PRODUKTIVITÄT

Reduzierter Ladewinkel und größere Bandbreite an Containerlängen

ERGONOMIE


AMPLI'DRIVE-Packs zur Erfüllung Ihrer Anforderungen

LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Wählen Sie das optionale **SOFT POWER** System für proportionale Bewegungen und optimalen Bedienkomfort




OPTIONEN

1  Ampli'Drive Steuerungen: Pneumatisch, elektrisch oder Funkfernsteuerung

2  Sicherungsverriegelung Arm/ Kniehebel

3  Unterfahrschutz (UFS)

4  Gerät vorbereitet für hydraulische Zusatzverbraucher, wie z.B.: Ladekran, Kippanhänger, usw

5  Haken mit mechanischer oder pneumatischer Sicherung



6  Wahlweise zusätzliche Heckabstützung

7  Befestigungen für die meisten Fahrgestelltypen

Andere Optionen für individuelle Konfiguration verfügbar

TECHNISCHE DATEN

Für Fahrgestelle zGG 26 bis 32 T		S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60
	Behälterlänge min * (mm)	3 300	3 300	3 300	3 300	3 600	3 600	3 600	3 900	39 00	3 900	3 900	3 900	4 100
	Behälterlänge max (mm)	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200
	Behälter starrem UFS (mm)	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6500
	Eigengewicht (kg)	2 330	2 335	2 335	2 340	2 460	2 460	2 465	2 485	2 510	2 515	2 515	2 520	2 535

Für Fahrgestelle zGG 26 bis 32 T		SL61	SL62	SL63	SL64	SL65	SL66	SL67	SL68
	Behälterlänge min * (mm)	4 600	4 600	4 600	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Behälterlänge max (mm)	7 300	7 400	7 500	7 600	7 700	7 800	7 900	8 000
	Behälter starrem UFS (mm)	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200	7 300
	Eigengewicht (kg)	2 755	2 785	2 815	2 845	2 875	2 905	2 935	2 965

Technische Änderungen vorbehalten, Daten ohne Gewähr
* Mögliche Behälterlängen sind individuell abzuklären