


## AMPLIROLL® HIGH

# AL22

POTENCE TÉLESCOPIQUE  
PUISSANCE 22T



+ PIÈCES MOULÉES  
POUR ZONES  
À CONTRAINTES ÉLEVÉES

+ SÉCURITÉS INTÉGRÉES  
LIMITANT LES FAUSSES  
MANŒUVRES

+ ACIER À HAUTE  
LIMITE ÉLASTIQUE

+ VÉRINS DE  
FABRICATION  
MARREL



### LES +

#### PUISSANCE

Capacité de levage inégalée grâce à la **bielette relevable Marrel**

#### PERFORMANCE

Optez pour le groupe **SOFT POWER** en option et bénéficiez d'un mouvement proportionnel et d'un confort optimal

#### ERGONOMIE

**Packs Commandes AMPLI'DRIVE** pour répondre à tous vos besoins

#### PERSONNALISATION

Teinte à la demande et large gamme d'accessoires



## LES OPTIONS



**1** Commandes AMPLI'DRIVE disponibles: électriques, radiocommande



**2** Verrouillage hydraulique avant



**3** Barre anti-encastrement (BAE)



**4** Dérivations hydrauliques (grues, remorques bennantes...)



**5** Vitesse rapide



**6** Crochet avec linguet de sécurité mécanique ou pneumatique



**7** Stabilisation du véhicule avec sécurités



**8** Lots de fixation dédiées aux différents types de châssis

Autres options disponibles pour une configuration personnalisée.

## DONNÉES TECHNIQUES

Pour châssis de PTAC 26 à 32 T		S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60
	Caisson mini utile (mm)	3 800	3 800	3 800	3 800	4 100	4 100	4 100	4 100	4 400	4 400	4 400	4 600	4 600	4 600	4 800	4 800	4 800
	Caisson maxi utile (mm)	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200
	Caisson utile avec BAE fixe (mm)	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500
	Poids (Kg)	2 100	2 110	2 110	2 110	2 150	2 170	2 170	2 170	2 290	2 300	2 300	2 310	2 320	2 330	2 340	2 350	2 350

Pour châssis de PTAC 26 à 32 T		SL61	SL62	SL63	SL64	SL65	SL66	SL67	SL68
	Caisson mini utile (mm)	5 200	5 200	5 200	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
	Caisson maxi utile (mm)	7 300	7 400	7 500	7 600	7 700	7 800	7 900	8 000
	Caisson utile avec BAE fixe (mm)	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200	7 300
	Poids (Kg)	2 565	2 595	2 625	2 655	2 685	2 715	2 745	2 775

Sous réserve de modifications techniques, données non contractuelles