


## AMPLIROLL® HIGH

# AL22

TELESKOP AUSSCHUB  
HUBKRAFT **22T**



+ GUSSTEILE: AUSGELEGT FÜR HOHE BELASTUNGEN

+ INTEGRIERTE SICHERHEITS-SCHALTUNG ZUR VERHINDERUNG EINER FEHLBEDIENUNG

+ STAHL MIT HOHER STRECKGRENZE

+ EIGENE HYDRAULIK-ZYLINDERFERTIGUNG



## DIE PLUSPUNKTE

### LEISTUNG

Unübertroffene Hubkraft dank des **Kniehebels von Marrel**

### ERGONOMIE

**AMPLI'DRIVE-Packs** zur Erfüllung Ihrer Anforderungen

### LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Wählen Sie das optionale **SOFT POWER** System für proportionale Bewegungen und optimalen Bedienkomfort

### KUNDENANPASSUNG

Sonderlackierung auf Anfrage und breites Zubehörsortiment



## OPTIONEN



**1** Ampli'Drive Steuerungen: Pneumatisch, elektrisch oder Funkfernsteuerung



**2** Sicherungsverriegelung Arm/ Kniehebel



**3** Unterfahrschutz (UFS)



**4** Gerät vorbereitet für hydraulische Zusatzverbraucher, wie z.B.: Ladekran, Kippanhänger, etc



**5** Schnellgang (nur zum Abladen leerer Behälter)



**6** Haken mit mechanischer oder pneumatischer Sicherung



**7** Wahlweise zusätzliche Heckabstützung



**8** Befestigungen für die meisten Fahrgestelltypen

Andere Optionen für individuelle Konfiguration verfügbar

## TECHNISCHE DATEN

Für Fahrgestelle zGG 26 bis 32 T		S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60
	Behälterlänge min * (mm)	3 800	3 800	3 800	3 800	4 100	4 100	4 100	4 100	4 400	4 400	4 400	4 600	4 600	4 600	4 800	4 800	4 800
	Behälterlänge max (mm)	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200
	Behälter starrem UFS (mm)	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500
	Eigengewicht (kg)	2 100	2 110	2 110	2 110	2 150	2 170	2 170	2 170	2 290	2 300	2 300	2 310	2 320	2 330	2 340	2 350	2 350

Für Fahrgestelle zGG 26 bis 32 T		SL61	SL62	SL63	SL64	SL65	SL66	SL67	SL68
	Behälterlänge min * (mm)	5 200	5 200	5 200	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
	Behälterlänge max (mm)	7 300	7 400	7 500	7 600	7 700	7 800	7 900	8 000
	Behälter starrem UFS (mm)	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200	7 300
	Eigengewicht (kg)	2 565	2 595	2 625	2 655	2 685	2 715	2 745	2 775

Technische Änderungen vorbehalten, Daten ohne Gewähr  
\* Mögliche Behälterlängen sind individuell abzuklären