


## AMPLIROLL® HIGH

# AL22

BRAZO TELESCÓPICO  
POTENCIA DE ELEVACIÓN 22T



+  
PIEZAS DE  
FUNDICIÓN EN  
ZONAS SOMETIDAS  
A GRAN ESFUERZO

+  
SEGURIDADES  
INTEGRADAS QUE LIMITAN  
LOS MOVIMIENTOS  
EQUIVOCADOS

+  
ACERO DE ALTO  
LÍMITE ELÁSTICO

+  
CILINDROS DE  
FABRICACION  
MARREL



## LAS VENTAJAS

### POTENCIA

Capacidad de elevación inigualable gracias al sistema de **Bastidor basculante Marrel**

### RENDIMIENTO

Elija el grupo **SOFT POWER** opcional y disfrute de un movimiento proporcional y una comodidad óptima

### ERGONOMÍA

**Paquetes de mandos AMPLI'DRIVE** para responder a todas sus necesidades

### PERSONALIZACIÓN

Color bajo pedido y amplia gama de accesorios



## OPCIONES



**1** Mandos Ampli'Drive disponibles: eléctricos, radio...



**2** Bloqueo hidráulico delantero



**3** Barra antiempotramiento (BAE)



**4** Enchufes rápidos para conexiones hidráulicas (grúas - volquetes, ...)



**5** Velocidad rápida



**6** Gancho con seguro mecánico o neumático





**7** Estabilización mediante bloqueo de ballestas





**8** Piezas de fijación para los diferentes tipos de chasis

Otras opciones disponibles para una configuración personalizada

## DATOS TÉCNICOS

Para chasis de PMA 26 a 32 T	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60
 Longitud mín del contenedor (mm)	3 800	3 800	3 800	3 800	4 100	4 100	4 100	4 100	4 400	4 400	4 400	4 600	4 600	4 600	4 800	4 800	4 800
Longitud máx del contenedor (mm)	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200
Contenedor con BAE fija*	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500
 Peso (Kg)	2 100	2 110	2 110	2 110	2 150	2 170	2 170	2 170	2 290	2 300	2 300	2 310	2 320	2 330	2 340	2 350	2 350

Para chasis de PMA 26 a 32 T	SL61	SL62	SL63	SL64	SL65	SL66	SL67	SL68
 Longitud mín del contenedor (mm)	5 200	5 200	5 200	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
Longitud máx del contenedor (mm)	7 300	7 400	7 500	7 600	7 700	7 800	7 900	8 000
Contenedor con BAE fija*	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200	7 300
 Peso (Kg)	2 565	2 595	2 625	2 655	2 685	2 715	2 745	2 775

A expensas de modificaciones técnicas, datos no contractuales

\*Barra antiempotramiento