


## AMPLIROLL® HIGH

# AL26 SI

### BRACCIO TELESCOPICO



+ PARTI IN FUSIONE PER E PARTI SOTTOPOSTE AD ELEVATE SOLLECITAZIONI

+ SICUREZZE INTEGRATE CHE LIMITANO LE MANOVRE PERICOLOSE O ERRATE

+ ACCIA DI ALTA QUALITÀ (ALE)

+ CILINDRI IDRAULICI DI PRODUZIONE MARREL



## I VANTAGGI

### POTENZA

Biella ribaltabile esclusiva Marrel per garantire una **capacità di sollevamento senza pari**

### SICUREZZA

Ammortizzatore di finecorsa integrato nei cilindri del braccio  
**Gancio con linguetta di sicurezza (opzione)**

### RESISTENZA

**Accia di alta qualità (ALE)**  
Sabbatura e verniciatura prima del montaggio

### PERSONALIZZAZIONE

Colore su richiesta  
e ampia gamma di accessori



## LE OPZIONI



**1** Comandi AMPLI'DRIVE disponibili: Elettrico, radiocomando



**2** Chiusura idraulica anteriore



**3** Barra di protezione paraincastro (Panto, ribaltabile o fissa)




**4** Derivazioni idrauliche (gru - rimorchi con cassone...)



**5** Alta velocità



**6** Gancio con linguetta di sicurezza meccanica o pneumatica



**7** Stabilizzazione del veicolo con dispositivi di sicurezza



**8** Lotti di fissaggi dedicati ai differenti tipi di telaio

Altre opzioni disponibili per una configurazione personalizzata

## DATI TECNICI

Con riserva di modifiche tecniche, dati non contrattuali

Per telai PTT da 26 T		S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60
	Min.	3 800	3 800	3 800	3 800	4 100	4 100	4 100	4 100	4 400	4 400	4 400	4 600	4 600	4 600	4 800	4 800	4 800
	Max. LG	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200
	B.P. Fissa	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500
	A°	56	56	56	56	59	59	59	59	58	58	58	58	58	58	58	58	58
	L1	4 400	4 500	4 600	4 700	4 800	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000
	L2	930	1 030	1 130	1 230	1 030	1 130	1 230	1 330	1 130	1 230	1 330	1 230	1 330	1 430	1 330	1 430	1 530
	H	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
	Kg	2 100	2 110	2 110	2 110	2 150	2 170	2 170	2 170	2 290	2 300	2 300	2 310	2 320	2 330	2 340	2 350	2 350
	Bar	300	300	300	300	325	325	325	325	325	325	325	340	350	350	350	350	350

Per telai PTT da 26 T		SL61	SL62	SL63	SL64	SL65	SL66	SL67	SL68
	Min.	5 200	5 200	5 200	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
	Max. LG	7 300	7 400	7 500	7 600	7 700	7 800	7 900	8 000
	B.P. Fissa	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200	7 300
	A°	53	53	53	52	52	52	52	52
	L1	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 700	6 800
	L2	1 280	1 380	1 480	1 130	1 230	1 330	1 430	1 530
	H	275	275	275	275	275	275	275	275

