




AMPLIROLL® HIGH

AL24

TELESKOP AUSSCHUB
HUBKRAFT **24T**

AMPLI'DRIVE PACKS

-  START
-  OPTI
-  PRO

 GENERATION

INTEGRIERTE
SICHERHEITS-SCHALTUNG
ZUR VERHINDERUNG
EINER FEHLBEDIENUNG

EIGENE HYDRAULIK-
ZYLINDERFERTIGUNG

GUSSTEILE: AUSGELEGT
FÜR HOHE BELASTUNGEN

STAHL MIT HOHER
STRECKGRENZE



DIE PLUSPUNKTE

LEISTUNG

Unübertroffene Hubkraft dank
des **Kniehebels von Marrel**

LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Wählen Sie das optionale **SOFT POWER**
System für proportionale Bewegungen
und optimalen Bedienkomfort

ERGONOMIE

AMPLI'DRIVE-Packs
zur Erfüllung Ihrer Anforderungen

KUNDENANPASSUNG

Sonderlackierung auf Anfrage
und breites Zubehörsortiment



OPTIONEN



1 Ampli'Drive Steuerungen: Pneumatisch, elektrisch oder Funkfernsteuerung



2 Sicherungsverriegelung Arm/ Kniehebel



3 Unterfahrerschutz (UFS)



4 Gerät vorbereitet für hydraulische Zusatzverbraucher, wie z.B.: Ladekran, Kippanhänger, etc



5 Schnellgang (nur zum Abladen leerer Behälter)



6 Haken mit mechanischer oder pneumatischer Sicherung



7 Wahlweise zusätzliche Heckabstützung



8 Befestigungen für die meisten Fahrgestelltypen

Andere Optionen für individuelle Konfiguration verfügbar

TECHNISCHE DATEN

Für Fahrgestelle zGG 26 bis 32 T		S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60
	Behälterlänge min * (mm)	4 300	4 300	4 300	4 300	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	5 200	5 200	5 200
	Behälterlänge max (mm)	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100
	Behälter starrem UFS (mm)	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500
	Eigengewicht (kg)	2 550	2 560	2 560	2 560	2 600	2 620	2 620	2 620	2 740	2 750	2 750	2 760

Für Fahrgestelle zGG 26 bis 32 T		SL61	SL62	SL63	SL64	SL65	SL66	SL67	SL68
	Behälterlänge min * (mm)	5 200	5 200	5 200	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
	Behälterlänge max (mm)	7 300	7 400	7 500	7 600	7 700	7 800	7 900	8 000
	Behälter starrem UFS (mm)	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200	7 300
	Eigengewicht (kg)	2 790	2 820	2 850	2 880	2 910	2 940	2 970	3 000

Technische Änderungen vorbehalten, Daten ohne Gewähr
* Mögliche Behälterlängen sind individuell abzuklären