


## AMPLIROLL® HIGH AL28 SI



SICUREZZE INTEGRATE CHE LIMITANO LE MANOVRE PERICOLOSE O ERRATE

CILINDRI IDRAULICI DI PRODUZIONE MARREL

PARTI IN FUSIONE PER E PARTI SOTTOPOSTE AD ELEVATE SOLLECITAZIONI

ACCIA DI ALTA QUALITÀ (ALE)



### I VANTAGGI

#### POTENZA

Biella ribaltabile esclusiva Marrel per garantire una **capacità di sollevamento senza pari**

#### SICUREZZA

Ammortizzatore di finecorsa integrato nei cilindri del braccio  
**Gancio con linguetta di sicurezza (opzione)**

#### RESISTENZA

**Accia di alta qualità (ALE)**  
Sabbatura e verniciatura prima del montaggio

#### PERSONALIZZAZIONE

Colore su richiesta e ampia gamma di accessori











## LE OPZIONI










- |   |  |  |
|---|--|--|
| <p><b>1</b> </p> <p>Comandi AMPLI'DRIVE disponibili: Elettrico, radiocomando</p>   | <p><b>2</b> </p> <p>Chiusura idraulica anteriore</p>                              | <p><b>3</b> </p> <p>Barra di protezione paraincastro (B.P)</p>                   |
| <p><b>4</b> </p> <p>Derivazioni idrauliche (gru - rimorchi con cassone...)</p>     | <p><b>5</b> </p> <p>Alta velocità</p>   | <p><b>6</b> </p> <p>Gancio con linguetta di sicurezza meccanica o pneumatica</p> |
| <p><b>7</b> </p> <p>Stabilizzazione del veicolo con dispositivi di sicurezza</p> | <p><b>8</b> </p> <p>Lotti di fissaggi dedicati ai differenti tipi di telaio</p> |  |

Altre opzioni disponibili per una configurazione personalizzata

## DATI TECNICI

Con riserva di modifiche tecniche, dati non contrattuali

Per telai PTT da 26 T		S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60
	Min.	4 300	4 300	4 300	4 300	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	5 200	5 200	5 200
	Max. LG	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100
	B.P. Fissa	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500
	A°	55	55	55	55	53	53	53	53	53	53	53	53
	L1	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000
	L2	930	1 030	1 130	1 230	930	1 030	1 130	1 230	1 330	980	1 080	1 180
	H	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
	Kg	2 550	2 560	2 560	2 560	2 600	2 620	2 620	2 620	2 740	2 750	2 750	2 760
	Bar	290	290	290	290	320	320	320	320	320	340	340	340

Per telai PTT da 26 T		SL61	SL62	SL63	SL64	SL65	SL66	SL67	SL68
	Min.	5 200	5 200	5 200	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
	Max. LG	7 200	7 400	7 500	7 600	7 700	7 800	7 900	8 000
	B.P. Fissa	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200	7 300
	A°	53	53	53	52	52	52	52	52
	L1	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 700	6 800
	L2	1 280	1 380	1 480	1 130	1 230	1 330	1 430	1 530
	H	275	275	275	275	275	275	275	275
	Kg	2 790	2 820	2 850	2 880	2 910	2 940	2 970	3 000
	Bar	340	340	340	340	340	340	350	350

Con riserva di modifiche tecniche, dati non contrattuali

