


AMPLIROLL® HIGH

AL26

POTENCE TÉLESCOPIQUE
PUISSANCE 26T



LES +

PUISSANCE

Capacité de levage inégalée grâce à la **bielle relevable Marrel**

PERFORMANCE

Optez pour le groupe **SOFT POWER** en option et bénéficiez d'un mouvement proportionnel et d'un confort optimal

ERGONOMIE

Packs Commandes AMPLI'DRIVE pour répondre à tous vos besoins

PERSONNALISATION

Teinte à la demande et large gamme d'accessoires



LES OPTIONS



1 Commandes AMPLI'DRIVE disponibles : électrique, radiocommande



2 Verrouillage hydraulique avant



3 Barre anti-encastrement (BAE)



4 Dérivations hydrauliques (grues - remorques bennantes, ...)



5 Vitesse rapide



6 Crochet avec linguet de sécurité mécanique ou pneumatique



7 Stabilisation du véhicule avec sécurités



8 Lots de fixations dédiés aux différents types de châssis

Autres options disponibles pour une configuration personnalisée

DONNÉES TECHNIQUES

Pour châssis de PTAC 26 à 32 T		S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60
	Caisson mini utile (mm)	4 300	4 300	4 300	4 300	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	5 200	5 200	5 200
	Caisson maxi utile (mm)	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100
	Caisson utile avec BAE fixe (mm)	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500
	Poids (Kg)	2 550	2 560	2 560	2 560	2 600	2 620	2 620	2 620	2 740	2 750	2 750	2 760

Pour châssis de PTAC 26 à 32 T		SL61	SL62	SL63	SL64	SL65	SL66	SL67	SL68
	Caisson mini utile (mm)	5 200	5 200	5 200	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
	Caisson maxi utile (mm)	7 200	7 400	7 500	7 600	7 700	7 800	7 900	8 000
	Caisson utile avec BAE fixe (mm)	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200	7 200
	Poids (Kg)	2 790	2 820	2 850	2 880	2 910	2 940	2 970	2 970

Sous réserve de modifications techniques, données non contractuelles