


AMPLIROLL® HIGH AL26

BRAZO TELESCÓPICO
POTENCIA DE ELEVACIÓN 26T



LAS VENTAJAS

POTENCIA

Capacidad de elevación inigualable gracias al sistema de **Bastidor basculante Marrel**

RENDIMIENTO

Elija el grupo **SOFT POWER** opcional y disfrute de un movimiento proporcional y una comodidad óptima

ERGONOMÍA

Paquetes de mandos AMPLI'DRIVE para responder a todas sus necesidades

PERSONALIZACIÓN

Color bajo pedido y amplia gama de accesorios




OPCIONES

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>1 Mandos Ampli'Drive disponibles: eléctricos, radio...</p> |  <p>2 Bloqueo hidráulico delantero</p> |  <p>3 Barra antiempotramiento (BAE)</p> |
|  <p>4 Enchufes rápidos para conexiones hidráulicas (grúas - volquetes, ...)</p> |  <p>5 Velocidad rápida</p> |  <p>6 Gancho con seguro mecánico o neumático</p> |
|  <p>7 Estabilización mediante bloqueo de ballestas</p> |  <p>8 Piezas de fijación para los diferentes tipos de chasis</p> | |

Otras opciones disponibles para una configuración personalizada

DATOS TÉCNICOS

Para chasis de PMA 26 a 32 T		S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60
	Longitud mín del contenedor (mm)	4 300	4 300	4 300	4 300	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	5 200	5 200	5 200
	Longitud máx del contenedor (mm)	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100
	Contenedor con BAE fija*	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500
	Peso (Kg)	2 550	2 560	2 560	2 560	2 600	2 620	2 620	2 620	2 740	2 750	2 750	2 760

Para chasis de PMA 26 a 32 T		SL61	SL62	SL63	SL64	SL65	SL66	SL67	SL68
	Longitud mín del contenedor (mm)	5 200	5 200	5 200	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
	Longitud máx del contenedor (mm)	7 200	7 400	7 500	7 600	7 700	7 800	7 900	8 000
	Contenedor con BAE fija*(mm)	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200	7 200
	Peso (Kg)	2 790	2 820	2 850	2 880	2 910	2 940	2 970	2 970

A expensas de modificaciones técnicas, datos no contractuales
*Barra antiempotramiento