MARREL

MARREL.com

AMPLIROLL® HIGH

AL26PA

SCHUB-KNICK AUSSCHUB
HUBKRAFT 26T

AMPLI'DRIVE PACKS
START OPTI PRO

S GENERATION

DIE PLUSPUNKTE

LEISTUNG

Unübertroffene Hubkraft dank des **Kniehebels von Marrel**

ERGONOMIE

AMPLI'DRIVE-Packs
zur Erfüllung Ihrer Anforderungen

PRODUKTIVITÄT

Reduzierter Ladewinkel und größere Bandbreite an Containerlängen

LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Wählen Sie das optionale **SOFT POWER** System für proportionale Bewegungen und optimalen Bedienkomfort

MARREL

OPTIONEN

1
Ampli'Drive Steuerungen: Pneumatisch, elektrisch oder Funkfernsteuerung

2
Sicherungs-verriegelung Arm/ Kniehebel

3
Unterfahrschutz (UFS)

4
Gerät vorbereitet für hydraulische Zusatzverbraucher, wie z.B.: Ladekran, Kippanhänger, etc

5 
Schnellabsetzfunktion

6 
Wahlweise zusätzliche Heckabstützung

7
Befestigungsteile passend für die meisten Fahrgestelltypen

Andere Optionen für individuelle Konfiguration verfügbar

TECHNISCHE DATEN

Für Fahrgestelle zGG 26 bis 32 T	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60
Behälterlänge min * (mm)	3 700	3 700	3 700	3 700	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 600	4 600	4 600
Behälterlänge max (mm)	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7100	7 200
Behälter starrem UFS (mm)	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500
Eigengewicht (kg)	2 740	2 750	2 750	2 750	2 790	2 810	2 810	2 810	2 930	2 940	2 940	2 950

Für Fahrgestelle zGG 26 bis 32 T	SL61	SL62	SL63	SL64	SL65	SL66	SL67	SL68
Behälterlänge min * (mm)	4 600	4 600	4 600	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Behälterlänge max (mm)	7 300	7 400	7 500	7 600	7 700	7 800	7 900	8 000
Behälter starrem UFS (mm)	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7100	7 200	7 300
Eigengewicht (kg)	2 980	3 010	3 040	3 070	3 100	3 130	3 160	3 190

Technische Änderungen vorbehalten, Daten ohne Gewähr
* Mögliche Behälterlängen sind individuell abzuklären

A FASSI GROUP COMPANY

+33 (0)4 77 36 28 28
42 avenue de Saint-Étienne – BP70056
42161 Andrézieux-Bouthéon cedex - France

AMPLIROLL® HIGH
Schub-Knick Ausschub