

AMPLIROLL® URBAN

AL4

TELESKOP AUSSCHUB HUBKRAFT 4T



DIE PLUSPUNKTE

PRAKTIKABILITÄT

Für den Einsatz in städtischen Gebieten geeignet – dank **schlankem Design und reduziertem Gewicht**

EFFIZIENZ

Unübertroffenes Verhältnis zwischen **Hubkapazität und Nutzlast**

ZUVERLÄSSIGKEIT

Integrierte Sicherheitsvorrichtungen zur Verringerung von Bedienfehlern

KOMFORT

Abnehmbare magnetische Kabinensteuerung mit **digitalem Bildschirm**



OPTIONEN UND ZUBEHÖR




1 Verschiedene Hakenhöhen



2 Befestigungen für die meisten Fahrgestelltypen



3 Unterfahrschutz (UFS)





4 Steuerung 12V oder 24V



5 Mechanische Fallsicherung

Andere Optionen für individuelle Konfiguration verfügbar

TECHNISCHE DATEN

| Für Fahrgestelle zGG bis 7,5 T | | A26 | A27 | A28 | A29 | A30 | A31 | A32 | A33 | A34 | A35 | A36 |
|---|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | Behälterlänge * min. (mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| | Behälterlänge max. (mm) | 3100 | 3400 | 3600 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 |
| | Behälter starrem UFS (mm) | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 |
|  | Eigengewicht (kg) | 605 | 615 | 625 | 635 | 645 | 655 | 665 | 675 | 685 | 695 | 705 |

Technische Änderungen vorbehalten, Daten ohne Gewähr
* Mögliche Behälterlängen sind individuell abzuklären