

AMPLIROLL® HIGH ALBA20PA

SCHUB-KNICK AUSSCHUB
HUBKRAFT **20T**



DIE PLUSPUNKTE

PRODUKTIVITÄT

Optimierung und Reduzierung
des Ladewinkels

LEISTUNG

Aufnahme unter Bodenniveau
und **unvergleichliche Ausreißkapazität**

SICHERHEIT

Geschweißter Haken mit
pneumatischer Sicherheitslasche

KOMFORT

**Endlagendämpfer in
die Armzylinder integriert**



OPTIONEN



Schnellgang (nur zum Abladen leerer Behälter)




Sicherungsverriegelung Arm/Kniehebel



Unterfahrschutz (UFS)



Gerät vorbereitet für hydraulische Zusatzverbraucher, wie z.B.: Ladekran, Kippanhänger, usw



Schnellabsetzfunktion



Wahlweise zusätzliche Heckabstützung



Befestigungsteile passend für die meisten Fahrgestelltypen



Hinterer Anheber der Ladeachse

Andere Optionen für individuelle Konfiguration verfügbar

TECHNISCHE DATEN

Für Fahrgestelle zGG 26T		A50	A53	A56
	Behälterlänge min * (mm)	4200	4500	4800
	Behälterlänge max (mm)	6200	6600	6900
	Behälter starrem UFS (mm)	5400	5700	6000
	Eigengewicht (kg)	2520	2570	2670

Technische Änderungen vorbehalten, Daten ohne Gewähr
* Mögliche Behälterlängen sind individuell abzuklären