

AMPLIROLL® HIGH

# ALBA20PA

SCHUB-KNICK AUSSCHUB  
HUBKRAFT 20T

STAHLMIT HOHER  
STRECKGRENZE

INTEGRIERTE SICHERHEITS-  
SCHALTUNG ZUR VERHINDERUNG  
EINER FEHLBEDIENUNG

GUSSTEILE: AUSGELEGT  
FÜR HOHE BELASTUNGEN

EIGENE HYDRAULIK-  
ZYLINDERFERTIGUNG



## DIE PLUSPUNKTE

### PRODUKTIVITÄT

Optimierung und Reduzierung  
des Ladewinkels

### LEISTUNG

Aufnahme unter Bodenniveau  
und **unvergleichliche Ausreißkapazität**

### SICHERHEIT

Geschweißter Haken mit  
**pneumatischer Sicherheitslasche**

### KOMFORT

**Endlagendämpfer in  
die Armzylinder integriert**



## OPTIONEN



**1** Schnellgang (nur zum Abladen leerer Behälter)



**2** Sicherungsverriegelung Arm/Kniehebel



**3** Unterfahrerschutz (UFS)



**4** Gerät vorbereitet für hydraulische Zusatzverbraucher, wie z.B.: Ladekran, Kippanhänger, usw



**5** Haken mit mechanischer oder pneumatischer Sicherung



**6** Wahlweise zusätzliche Heckabstützung



**7** Befestigungsteile passend für die meisten Fahrgestelltypen



**8** Hinterer Anheber der Ladeachse

Andere Optionen für individuelle Konfiguration verfügbar

## TECHNISCHE DATEN

Für Fahrgestelle zGG 26T		A50	A53	A56
	Behälterlänge min * (mm)	4200	4500	4800
	Behälterlänge max (mm)	6200	6600	6900
	Behälter starrem UFS (mm)	5400	5700	6000
	Eigengewicht (kg)	2520	2570	2670

Technische Änderungen vorbehalten, Daten ohne Gewähr  
\* Mögliche Behälterlängen sind individuell abzuklären