

## AMPLIROLL® HIGH ALBA20PA

BRAZO TELESCÓPICO Y ARTICULADO  
POTENCIA DE ELEVACIÓN **20T**



### LAS VENTAJAS

#### PRODUCTIVIDAD

Optimización y reducción del ángulo de carga

#### RENDIMIENTO

Toma por debajo del nivel del suelo y **capacidad de arranque inigualable**

#### SEGURIDAD

Gancho soldado con **pestillo de seguridad neumático**

#### CONFORT

**Amortiguador de fin de carrera** integrado en los cilindros del brazo



## OPCIONES



Velocidad rápida




Bloqueo hidráulico delantero



Barra antiempotramiento (BAE)



Enchufes rápidos para conexiones hidráulicas (grúas - volquetes, ...)



Velocidad rápida



Estabilización mediante bloqueo de ballestas



Piezas de fijación para los diferentes tipos de chasis



Elevador trasero del eje de carga

Otras opciones disponibles para una configuración personalizada

## DATOS TÉCNICOS

| Para chasis de PMA desde 26T |                                  | A50  | A53  | A56  |
|------------------------------|----------------------------------|------|------|------|
|                              | Longitud mín del contenedor (mm) | 4200 | 4500 | 4800 |
|                              | Longitud máx del contenedor (mm) | 6200 | 6600 | 6900 |
|                              | Contenedor con BAE fija*         | 5400 | 5700 | 6000 |
|                              | Peso (Kg)                        | 2520 | 2570 | 2670 |

A expensas de modificaciones técnicas, datos no contractuales

\*Barra antiempotramiento