

AMPLIROLL® HIGH ALBA20PA

BRACCIO TELESCOPICO E ARTICOLATO



I VANTAGGI

PRODUTTIVITÀ

Ottimizzazione e riduzione dell'angolo di carico

PRESTAZIONI

Preso sotto il livello del suolo e **capacità di strappo senza eguali**

SICUREZZA

Gancio saldato con **linguetta di sicurezza pneumatica**

COMFORT

Ammortizzatore di fine corsa integrato nei cilindri del braccio



LE OPZIONI



Velocità rapida




Chiusura idraulica anteriore



Barra di protezione paraincastro (B.P)



Derivazioni idrauliche (gru - rimorchi con cassone...)



Velocità rapida



Stabilizzazione del veicolo con dispositivi di sicurezza



Lotti di fissaggi dedicati ai differenti tipi di telaio



Sollevatore posteriore dell'asse di carico

Altre opzioni disponibili per una configurazione personalizzata

DATI TECNICI

Con riserva di modifiche tecniche, dati non contrattuali

Per telai PTT da 26T			A50	A53	A56
	Mini		4 200	4 500	4 800
	Maxi	LG	6 200	6 600	6 900
	B.P Fissa		5 400	5 700	6 000
		A	47	47	50
		L1	4 950	5 250	5 550
		L2	1 065	1 065	1 065
		H	280	280	280
		Kg	2 520	2 570	2 670
		Bar	220	300	320

