

## MULTIBENNE MB14



### LAS VENTAJAS

- > **TELESCOPICOS** de mando independiente y simultáneo
- > **PATAS Y BARRA** antiempotramiento integradas
- > **TRATAMIENTO ANTICORROSION :** granallado de los componentes con recubrimiento metálico
- > **ENTARIMADO DELANTERO** para cubas modulares
- > **CALZADO LATERAL Y DELANTERO** del contenedor
- > **CADENAS DE ELEVACION HOMOLOGADAS** y esmerillones con legüeta de seguridad



## OPCIONES

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <p><b>1</b></p>  <p>Mandos disponibles: por radio</p>            | <p><b>2</b></p>  <p>Multibasculante sobre bastidor</p>           | <p><b>3</b></p>  <p>Apoyos de rodillo o zapatas pivotantes</p> |
| <p><b>4</b></p>  <p>Velocidad rápida</p>                        | <p><b>5</b></p>  <p>Bloqueo lateral hidráulico</p>              | <p><b>6</b></p>  <p>Barra trasera con 1, 2 o 3 ganchos</p>    |
| <p><b>7</b></p>  <p>Cadenas traseras mejoradas para cargar</p> | <p><b>8</b></p>  <p>Piezas de fijación para los diferentes</p> |  |

## DATOS TÉCNICOS

		FIJO	TELESCÓPICO	FIJO CON DISTANCIADOR	TELESCÓPICO CON DISTANCIADOR
		MB 14F	MB 14T	MB 14 FES	MB 14 TES
Capacidad de elevación:					
Contenedor apoyado en el suelo					
	2.880 mm	14 000 kg	14 000 kg	14 000 kg	14 000 kg
Depende del radio de carga	3.100 mm	12 700 kg		12 700 kg	
	3.300 mm	11 700 kg		11 700 kg	
	4.330 mm		10 000 kg		10 000 kg
Peso		3 000 kg	3 250 kg	3 050 kg	3 340 kg
Anchura de las cajas: (Centradores ajustables)		1 610 / 1 850 mm			

A expensas de modificaciones técnicas, datos no contractuales