

MULTIBENNE MB14



LES +

> **TÉLESCOPES** à commande indépendante et simultanée

> **BÉQUILLES ET BARRE ANTI-ENCASTREMENT INTÉGRÉES**

> **TRAITEMENT ANTI-CORROSION** grenailage des composants chaudronnés

> **PLATELAGE AVANT PAR BACS MODULABLES**

> **CALAGE LATÉRAL ET AVANT** du caisson

> **CHAÎNES DE LEVAGE HOMOLOGUÉES** et émerillons avec linguet de sécurité



OPTIONS



1 Commandes disponibles : radiocommande



2 Multibenne sur berce




3 Béquilles à rouleau ou patins pivotants



4 Vitesse rapide



5 Verrouillage latéral hydraulique



6 Palonnier arrière avec 1, 2 ou 3 crochets



7 Chaînes arrière pour bennage amélioré



8 Lots de fixations dédiés aux différents types de châssis

DONNÉES TECHNIQUES

		FIXE	TELESCOPIQUE	FIXE AVEC ENTRETOISE	TELESCOPIQUE AVEC ENTRETOISE
		MB 14F	MB 14T	MB 14 FES	MB 14 TES
Capacité de levage : Caisson posé au sol					
Dépendant du rayon de chargement	2.880 mm	14 000 kg	14 000 kg	14 000 kg	14 000 kg
	3.100 mm	12 700 kg		12 700 kg	
	3.300 mm	11 700 kg		11 700 kg	
	4.330 mm		10 000 kg		10 000 kg
Poids		3 000 kg	3 250 kg	3 050 kg	3 340 kg
Largeur des caissons : (Centreurs réglables)		1 610 / 1 850 mm			

Sous réserve de modifications techniques, données non contractuelles